

PORTE ACOUSTIQUE HAUTE PERFORMANCE

GAMME  
STOPSON  
**BS63**



**BOËT** STOPSON

BÂTIMENT

## APPLICATIONS

LOCAUX TECHNIQUES OU COLLECTIFS - STUDIOS RADIOS ET TÉLÉVISIONS - DISCOTHÈQUES & BARS  
HÔPITAUX ET CLINIQUES - LABORATOIRES D'AUDIOMÉTRIE - BANCS D'ESSAIS

- Rw 63 dB
- Construction acier
- Dimensions sur mesure
- Jusque 3000 x 3000 mm
- Equipements premiums
- Finition laquée haute résistance
- Fabrication française
- Plus de 60 ans d'expérience
- Qualité certifiée ISO 9001-2015
- Egalement disponible en Rw 50, 52, 54 et 58



Fabriqué  
en France



Quickfix®



Ajustable



Rw 63 dB




Adapté

## DES SOLUTIONS PERFORMANTES SUR MESURE

- Performances certifiées de  $R_w (C ; C_{tr}) = 63 \text{ dB} (-2 ; -9)$
- Dimensions sur mesure allant jusqu'à  $3000 \times 3000 \text{ mm}$  (au-delà, modèle BSG)
- Personnalisation de la conception et du design (simple, double, tiercée, trappe)
- Pose en applique, en feuillure ou en tunnel
- Solutions robustes construites à partir de tôles d'acier galvanisé de 2mm d'épaisseur
- Renforts internes permettant de recevoir tous types d'équipements
- Installation possible en intérieur comme en extérieur
- Seuil plat conforme à la réglementation NF DTU 36.5
- Finition laquée ultra résistante (Peinture poudre polyester)
- Fabrication française




### BLOC PORTE ACOUSTIQUE TYPE BS 63 POSE EN APPLIQUE



\* Profondeur du contre cadre adaptée en fonction de l'épaisseur du mur

## UNE ÉTANCHÉITÉ ACOUSTIQUE OPTIMALE, UNE COMPRESSION ASSURÉE ET UNE FINITION PARFAITE


- Entre la cloison et le cadre, grâce à la conception en 2 éléments (cadre + contre cadre).
- Entre le cadre et le vantail, au travers de 3 barrières de joints magnétiques sur toute la périphérie du bloc porte.
- En partie basse du bloc porte, grâce à un seuil assurant l'étanchéité.
- Une âme de vantail intégrant un complexe multicouche à densité variable.



## PERFORMANCES ACOUSTIQUES

Fréquence (en Hz)	63	125	250	500	1K	2K	4K
Affaiblissement acoustique Bloc porte BS63 (en dB)	28	40	56	61	65	66	70

Rw (C ; Ctr) = 63 dB (-2 ; -9)



## UN LARGE CHOIX D'ÉQUIPEMENTS ET DE COMBINAISONS POSSIBLES



- L'ensemble de nos blocs portes et équipements sont montés et testés en usine.
- Nous proposons un très large choix d'équipements premiums provenant de fabricants reconnus :
  - Poignées de tirage / Béquilles / Bâtons de maréchal
  - Ferme portes (à bras et à glissière)
  - Sélecteurs de fermeture / Bandeaux
  - Barres anti-panique 1 point, 2 points, 3 points
  - Serrures (de sûreté, électrique)
  - Crémones pompier / Europad
  - Butées de porte (standard ou magnétique)
  - Contacts de position




## UNE INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE : QUICKFIX®

- Nos blocs portes sont livrés prêts à poser (équipements montés en usine, cadres et vantaux testés en usine).
- Nos cadres sont pré-perçés et leur mise en place ne nécessite que quelques minutes.
- Un système de contre cadre reprenant l'épaisseur complète de la cloison permet une excellente finition sur toute la périphérie de l'ouverture.
- Chaque bloc porte est fourni avec son kit de fixation complet (mastic, visserie, joints, cales de montage, caches de fixation...) permettant ainsi un montage rapide sur site.
- Nos solutions sont conçues pour s'adapter à n'importe quel type de cloison.



### FIXATION SUR BÉTON / PARPAING PLEIN



### FIXATION SUR STRUCTURE MÉTALLIQUE



### FIXATION SUR COMPLEXE BA13 + ISOLANT



POSE EN APPLIQUE

POSE EN TUNNEL

  
**BOËT STOPSON**  
 The Sound of Silence