

## Spécification Porte Acoustique – StopSon 58 (Rw 58dB)

<b>Conception</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sur mesure : Simple vantail / double vantaux / Tiercée</li> <li>• Grandes dimensions (jusqu'à 3000 x 3000mm ht – Au-delà modèle BSG)</li> <li>• Conception en 2 éléments (cadre + contre cadre) permettant d'assurer une étanchéité acoustique optimale et une finition parfaite entre la cloison et le bloc porte.</li> <li>• Ce système permet également de bénéficier d'une installation propre et rapide</li> </ul>																		
<b>Vantail</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Epaisseur de 89mm</li> <li>• Fabriqué à partir de tôles d'acier de 2.0mm englobant des matériaux absorbants et résilients. Des renforts internes permettent de recevoir la quincaillerie</li> </ul>																		
<b>Cadre</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fabriqué à partir de tôles et de renforts métalliques d'épaisseur de 2.0mm complétées englobant des matériaux absorbants et résilients.</li> <li>• Dans certaines situations, un cadre de renfort peut être ajouté pour soutenir la structure du mur. Voir Boët Stopson pour plus d'informations.</li> </ul>																		
<b>Seuil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seuil plat de 3.00mm d'épaisseur pour une meilleure facilité d'accès</li> </ul>																		
<b>Joints acoustiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trois barrières de joints magnétiques sont installées en périphérie du vantail et du cadre. Une chicane acoustique est ainsi créée en position fermée permettant une isolation acoustique optimale</li> <li>• Le joint de seuil est fixé au bas du vantail et se comprime contre le seuil lorsque la porte est en position fermée.</li> </ul>																		
<b>Equipements</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Installés en usine</li> <li>• Blocs portes « standards » équipés de 2 barres de tirage</li> <li>• Autres équipements en option (barre anti panique, crémone pompier, système de fermeture, butées...) – Voir catalogue Boët Stopson (disponible sur demande).</li> </ul>																		
<b>Assemblage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'assemblage et les ajustements du battant de porte, du cadre, des joints acoustiques et des charnières se fait en usine pour bénéficier de la facilité de montage, assurer la fiabilité de l'opération et la performance acoustique. Le bloc porte entier sera livré sur site, prêt à être installé.</li> </ul>																		
<b>Charnières</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Des charnières à rampe hélicoïdale de conception Boët Stopson sont fixées par l'intérieur permettant d'assurer l'étanchéité acoustique au niveau du seuil et un alignement parfait entre le vantail et le seuil. Ces dernières sont peintes de la même couleur que la porte.</li> </ul>																		
<b>Oculus (en option)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oculus à double vitrage feuilleté fixé dans un cadre en acier de 2mm complété d'un complexe absorbant entre les deux parties du vitrage. Cadre d'acier revêtu de peinture poudre de polyester identique à celle de la porte.</li> </ul>																		
<b>Finition</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le battant et le cadre sont revêtus de peinture poudre polyester. Teinte RAL au choix (sauf RAL métallisé et de signalisation). Les finitions proposées sont : mat, satin ou brillant</li> </ul>																		
<b>Performance acoustique</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rw (C ; Ctr) 58 (-4 ; -12). Voir tableau ci-dessous. Nous tenons cependant à attirer votre attention sur le fait que les performances acoustiques décrites dans ce document sont basées sur des tests laboratoires. Ainsi, un différentiel de +/- 3db pourra être remarqué entre les valeurs laboratoires et les performances réelles sur site.</li> </ul> <table border="1" data-bbox="459 1877 1492 1980"> <thead> <tr> <th>Fréquence (Hz)</th> <th>63</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1k</th> <th>2k</th> <th>4k</th> <th>8k</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>BS 58</b></td> <td><b>28</b></td> <td><b>33</b></td> <td><b>54</b></td> <td><b>58</b></td> <td><b>60</b></td> <td><b>62</b></td> <td><b>66</b></td> <td><b>66</b></td> </tr> </tbody> </table>	Fréquence (Hz)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	<b>BS 58</b>	<b>28</b>	<b>33</b>	<b>54</b>	<b>58</b>	<b>60</b>	<b>62</b>	<b>66</b>	<b>66</b>
Fréquence (Hz)	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k											
<b>BS 58</b>	<b>28</b>	<b>33</b>	<b>54</b>	<b>58</b>	<b>60</b>	<b>62</b>	<b>66</b>	<b>66</b>											