



AVANTAGES DE LA BÂCHE ACOUSTIQUE BSBA10


- Adaptée à tout type de supports : échafaudages, clôtures de chantiers (type Heras), autres...
- Légère
- Facile à installer et retirer
- Résistante aux intempéries et UV
- Bonne tenue au feu (M1)
- Idéale pour les chantiers courts
- Personnalisable
- Nettoyage facile
- Transport à plat ou enroulée

Disponible également en version Rw 12, Rw 14, Rw 15 et Rw 17 dB

PERFORMANCES ACOUSTIQUES

Fréquence (en Hz)	125	250	500	1K	2K	4K
Affaiblissement acoustique Bâche BSBA10 (en dB)	4,3	7,1	5,5	8,5	16,5	21,4


Rw (C ; Ctr) = 10 dB (0 ; -2)



Test effectué selon la norme ISO 717-1




Rw 10 dB



Ajustable



Quickfix®



Fabriqué
en France

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA BÂCHE ACOUSTIQUE BSBA10

- Dimensions : Standard (3,5 x 2 mètres de haut) ou sur mesure
- Composition : PVC perforé M1 blanche à 340 g/m²
Ouate PE M1 ép 20mm à 220 g/m²
Toile PVC M1 blanche vernie une face à 500 g/m²
- Poids : 1100 g/m²
- Confection : Assemblage par couture et oeillets Ø16 en laiton nickelé tous les 500 mm sur le pourtour
- Réaction au feu : M1 Norme NFP 92507 - équivalence B Norme NF EN 13501-1
- Traitements : Anti UV et fongicide
- Caractéristiques mécaniques :
Résistance à la rupture : 2000N / 5 cm
Résistance à la déchirure : 200N / 5 cm
- Tenue à la température : De - 25°C à + 70°C
- Coefficient d'absorption : $\alpha_W = 0,4$
Test effectué suivant norme EN ISO 11654
- Couleur standard : blanc



OPTIONS DISPONIBLES


- Autres couleurs disponibles



- Impression numérique personnalisée



- Accessoires de fixation : colliers ou sandows



- Fixations spéciales : sur devis pour environnement spécifique et pour les bâches sur mesure (câbles, glissières / joncs, ancrages spécifiques...)



BOËTSTOPSON
The Sound of Silence